

HG

klus

vloerlijm verwijderaar

veel beter dan
alle andere

geschikt voor vrijwel
alle ondergronden

750 ml e

HG vloerlijm-verwijderaar

HG "vloerlijm-verwijderaar" is een extra sterke en supersnel werkende lijmverwijderaar, die geschikt is voor het verwijderen van de meest hardnekkige (resten) lijmen, zoals oplosmiddelhoudende-, oplosmiddelarme-, tapijt-, linoleum-, kunsthars-dispersie-, PVC-, parket-, kurk-, tegel-, wand- en vloerbedekkingslijmen, alsmede tix en montagekit. HG "vloerlijm-verwijderaar" bevat niet de zwaar-milieubelastende grondstoffen methyleenchloride en methanol. HG "vloerlijm-verwijderaar" kan probleemloos op vrijwel alle ondergronden (bijv. hout, metaal en beton) toegepast worden.

Gebruiksaanwijzing:

- 1) HG "vloerlijm-verwijderaar" vooraf op een onopvallende plaats op de ondergrond uitproberen.
- 2) Vloerbedekking eerst in stroken snijden en oprollen.
- 3) (Vinyl)vloerbedekking die zich niet laat lostrekken, moet eerst geperforeerd worden met een prikrol of soortgelijk gereedschap. De vloerlijmverwijderaar moet goed kunnen doordringen in de lijm laag om deze te kunnen verwijderen.
- 4) Achtergebleven lijmresten rijkelijk insmeren met de HG "vloerlijm-verwijderaar" door middel van bijv. een kwast.
- 5) Na ca. 10-15 minuten de lijm afsteken met behulp van een pluuummes.
- 6) Behandeling eventueel herhalen en zonodig inwerktijd verlengen.
- 7) Vervolgens ondergrond goed naspoelen met water en laten drogen alvorens een nieuwe wand- of vloerbedekking aan te brengen.

Verbruik:

0,5 - 1,0 L/m² (afhankelijk van lijm laag en ondergrond)

Attentie:

Pot rechtop vervoeren en bewaren. Tijdens en na gebruik de ruimte(s) goed ventileren. Verpakking op koele droge plaats bewaren. Minder geschikt voor het verwijderen van lijmen op basis van acrylaat, zoals bijv. waterkit. De vloerlijmverwijderaar niet laten indrogen, daar de lijm zich dan weer opnieuw aan de ondergrond zal hechten. Het mengsel bestaat voor 1% uit een of meer bestanddelen waarvan de toxiciteit niet bekend is.

• Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

HG

klus

vloerlijm verwijderaar

veel beter dan
alle andere

geschikt voor vrijwel
alle ondergronden

750 ml e

HG vloerlijm-verwijderaar



GEVAAR H225 -
Licht ontvlambare
vloeistof en damp.
H319 - Veroorzaakt
ernstige oogirri-
tatie. **P101 -** Bij
het inwinnen van
medisch advies,
de verpakking of het
etiket ter beschikking hou-
den. **P102 -** Buiten het
bereik van kinderen
houden. **P210 -** Ver-
wijderd houden
van warmte, hete
oppervlakken,
vonken, open vuur
en andere ontstekings-
bronnen. Niet roken.
P233 - In goed gesloten
verpakking bewaren. **P264 -** Na het werken
met dit product de handen grondig was-
sen. **P305+P351+P338 -** BIJ CONTACT
MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien
met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk;
blijven spoelen.

HG International b.v.,
Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere,
Tel.: 036-5494700,
www.HG.eu

reliëf

0510300107500 1510